

Лючок в фальшпол

Артикул:	8506-E	6x Розеток
	8506-Enw	4x Розетки, 2x RJ45x2
	8506-Enw	4x Розетки, 1x RJ45x2, 1x SAT

Описание:

Лючок представляет собой корпус с откидной крышкой из шлифованной нержавеющей стали 1,5 мм, который вставляется в вырез пола.

Лючок рассчитан на нагрузку от людей до 120 кг (DIN VDE 0634.1). При закрытом лючке допускается влажный тип уборки. Люк имеет регулировочные винты, позволяющие осуществлять установку лючка в фальшпол разной толщины. Минимальная монтажная глубина составляет 90 мм.

Для подвода соединительного кабеля предусмотрены сзади, снизу и по бокам 20 вводных отверстий Ø25 мм.



Сфера использования: В помещениях ограниченным допуском влажной уборки

Технические характеристики:

Материал корпус с крышкой из шлифованной нержавеющей стали, панель розетки алюминиевая, монтажная коробка из оцинкованной стали

Габариты 230x230x90 мм

Монтажное отверстие 205x205 мм

Вес 1650 г.

Макс. нагрузка 120 кг

Модули Розетка, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB и тд.