

Datenblatt

Bodensteckdose

Bezeichnung:

Art. Nr.	9902-D	2x Schuko
	9902-Dnw1	1x Schuko, 1x RJ45 2fach
	9902-Dnw2	1x Schuko, 1x Antenne

Beschreibung:

Bodensteckdose aus massivem Aluminiumguss mit einem drehbaren Deckel zum Auflegen. Deckel schließt auch bei gesteckten Standardsteckern in gerader oder abgewinkelter Form. Deckel 180° drehbar, dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Reinigung mit Nasskehrgeräten. Deckel Alu-Natur eloxiert bzw. beschichtet. Diese Ausführung ist mit PKW befahrbar, vorausgesetzt wird der sachgemäße Einbau. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Die Einbaueinheit ist für trocken oder nass gepflegte Räume vorgesehen! Die Geräteeinheit kann 2 Installationsgeräte beinhalten. Die Ausführung ist besonders gut für den Fußboden im Hohlraumbereich geeignet. Die Bodensteckdose wird von oben eingesetzt und über die seitlich befindlichen Stiftschrauben bzw. Montagekleber befestigt. Zuleitung seitlich bzw. von unten je 2x 25mm Öffnungen.



Einsatzbereich: In trocken- bis feucht gepflegten Räumen (Estrich-/Hohlboden), IP 65.

Zubehör: nach Bedarf Kunststoffeinsatz / Hartpapiereinsatz

Technische Daten:

Material: Gehäuse, Kranz, Deckel beschichtet bzw. Alu Natur eloxiert, oder in anderen Farben, Geräteträger Aluminium.

Abmessungen: Kranz Ø170mm, Dose ca. Ø150x75mm.

Gewicht: ca. 1200 g

Belastbarkeit: PKW

Einsätze: Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE.