

## Телеблок

Артикул:	<b>SV-008</b>	<b>8x Розеток</b>
	<b>SV-008nw</b>	<b>6x Розеток, 2x RJ45x2</b>
	<b>SV-016</b>	<b>1x CEE 5/16A (32A), 6x Розеток</b>
	<b>SV-016nw</b>	<b>1x CEE 5/16A (32A), 4x Розетки, 2x RJ45x2</b>

### Описание:

Выдвижной телеблок с уровнем защиты IP67/ IP54 предназначен для использования в открытых зонах с транспортным движением. Крышка и основание телеблока выполнены из анодированного алюминия. Нагрузочная способность соответствует стандарту VDE 0634.1 и выдерживает до до 40 т..

Для выдвижения телеблока необходимо повернуть ключом затвор и после выдвижения зафиксировать затвор в выдвинутом положении. После эксплуатации поверните затвор ключом и надавите на крышку телеблока ногой до полного погружения. Удерживая крышку ногой в закрытом положении зафиксируйте затвор.

Опционально предлагается подключение сжатого воздуха, вакуума, водоснабжение и телекоммуникационных соединений.

Для подвода соединительного кабеля предусмотрены 4 вводных отверстия Ø32мм и Ø20мм.



**Сфера использования:** В открытых зонах с пешеходным и транспортным движением

### Технические характеристики:

<b>Материал</b>	корпус из нержавеющей стали, крышка и основание из анодированного алюминия
<b>Габариты</b>	450x350x251 мм
<b>Вес</b>	15900 г.
<b>Макс. нагрузка</b>	40 т.
<b>Модули</b>	Розетка, VGA, Rj45, XLR и тд.